

## Specificaties

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Velgdiameter:	7- 30 inch
Velgbreedte:	1,5 - 22 inch
Wielgewicht:	300 kg
Eigen gewicht:	255 kg
Asmaat:	Ø 46 mm
Uitlees nauwkeurigheid:	1 gram
Gemiddelde meettijd:	18 sec
Afmetingen:	2.450 x 1.410 x 2.050 LxBxH
Aansluiting:	230 V 1 pH - 50/60 Hz



### STANDAARD LEVERING

Kleefgewichten verwijderaar  
Gewichtentang

### OPTIES

- Accessoires voor centreren vrachtwagenwielen
- Accessoires voor centreren personenautowielen
- Set conus voor centreren vrachtwagenwielen



# Mondolfo Ferro MT2450 Easy-Alu

BALANCEERAPPARAAT





Helder digitaal display met dubbel display en 3D-graphics. Afbeeldingen om snel en gemakkelijk te leren hoe u de machine kunt gebruiken. Eenvoudig en ergonomisch toetsenbord voor het invoeren van gegevens en het selecteren van programma's.

Groot accessoirevak met aan de zijkant ruimte voor het opbergen flenzen en conussen. De werkplek blijft netjes en accessoires zijn gemakkelijk bereikbaar.



#### MONDOLFO FERRO

Sinds 1963, het jaar waarin het bedrijf werd opgericht, heeft Mondolfo Ferro het beeld van een adelaar met uitgestrekte vleugels toevertrouwd met de taak de ondernemersfilosofie te vertegenwoordigen in combinatie met een technologisch en professioneel ontwikkeling welk altijd gepaard gaat met een verlangen naar innovatie. Gespecialiseerd in de productie van banden demonteer en balanceer apparaten.

Aan het einde van de spin positioneert de machine zich op het punt waar de gewichten worden toegepast. Wielstoprem aan het einde van de meting en as vergrendeld in de balanceerstand,



De pneumatische ingebouwde wiellift heeft een ergonomische regelsysteem, wat betekent dat wielen met een gewicht tot 300 kg kan moeiteloos gebalanceerd kunnen worden.



Automatische sensor voor het meten van de afmetingen van het wiel en voor het bevestigen de kleefgewichten in de Easy Alu-programma's. Easy Alu 1, Easy Alu 2 programma's: ze worden gebruikt voor het balanceren van lichtmetalen velgen met maximale precisie waarbij beide gewichten aan de binnenkant moeten worden bevestigd

Kies voor:

- Specialisten
- Advies op maat
- Premium kwaliteit
- Persoonlijke service
- Fabriekshomologaties